

DIAMOND *flexos*

LWL Passive Komponenten

WANDVERTEILER

Der BEP-1 (Building Entry Point) der Diamond SA ermöglicht eine saubere Spleissablage von optischen Komponenten. Im Gehäuse können bis zu 4 Spleisskassetten montiert werden, die eine maximale Spleissaufnahme von 48 Fasern ermöglichen. Durch den komplett abnehmbaren Deckel und die schwenkbaren Kassetten ist der Hausanschlusskasten für Spleissarbeiten gut zugänglich.

Das Gehäuse ist aus robustem Kunststoff und schützt den Inhalt vor Staub und Schmutz. Durch die geringe Grösse ist es speziell für kleinere Wohneinheiten sowie Etagenverteiler geeignet.

Die eingeführten Kabel werden mit Kabelbindern befestigt, welche auch als Zugentlastung dienen.

Die Zuleitungskabel können von oben oder von unten in das Gehäuse eingeführt werden. Dabei kann das Kabel jeweils mit zwei Zugentlastungen/Kabelbinder fixiert werden.

LEISTUNGSMERKMALE

- ▶ Gut zugänglich dank schwenkbaren Spleisskassetten
- ▶ Einfache Wandmontage
- ▶ Flexible Bauelemente
- ▶ Individuelle Spleisskassettenbestückung (bis 4 Stück)
- ▶ Kabeleinführungen: 4x Haupteinführung für Bündeladernkabel
6x Kabeleinführungen für je 2 Simplex- oder Duplexkabel
Möglichkeit bis 6x Mittelstück F-3000® Simplex einzusetzen (optional, mit Metallplättchen)

LIEFERUMFANG

- ▶ Wandgehäuse mit Deckel
- ▶ Spleisskassetten und Schrumpfspleisssschutze je nach Bedarf

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- ▶ Masse: 205 x 158 x 52 mm (HxBxT)
- ▶ Schutzgrad: IP40
- ▶ Material: Kunststoff (RoHS-konform)
- ▶ Gewicht: 0.3kg
- ▶ Einsatztemperatur: -40 bis +80°C
- ▶ Kabelöffnungen: 4x 14,5 mm, 6x 6,5 mm

BESTELLINFORMATION

KURZBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	BESTELL-Nr.
BEP-1	Hausanschlusskasten bis 48 Fasern	BEY 1059268
Spleisskassette Schrumpf	Spleisskassette Schrumpf 12 zu BEP	BEY 1059272
Spleisskassette ANT	Spleisskassette ANT 12 zu BEP	BEY 1059273
Halterung Mittelstück	Metallplättchen zur Montage von F-3000® Mittelstücken Simplex	BEY 1060991

BEP-1

LWL-Hausanschlusskasten

