

DIAMOND *flexos*

LWL Passive Komponenten

WANDVERTEILER

Der BEP-2 (Building Entry Point) der Diamond SA ermöglicht eine saubere Spleissablage von optischen Komponenten. Im Gehäuse können bis zu 12 Spleisskassetten platziert werden, die eine maximale Spleissaufnahme von 144 Fasern erlauben.

Das Kunststoffgehäuse ist abschliessbar und bietet Schutz vor Staub sowie Wasser (IP55). Dadurch kann der BEP-2 problemlos auch in einer etwas rauerer Umgebung eingesetzt werden.

Die eingeführten Kabel werden mit Kabelbindern befestigt, welche auch als Zugentlastung dienen.

Optional kann ein Mittelstück F-3000® Simplex mit einem kleinen Montagewinkel (Blech) und selbstschneidenden Schrauben im Gehäuse angebracht werden.

LEISTUNGSMERKMALE

- ▶ Gut zugänglich dank schwenkbaren Spleisskassetten
- ▶ Einfache Wandmontage
- ▶ Flexible Bauelemente
- ▶ Individuelle Spleisskassettenbestückung (bis 12 Stück)
- ▶ Deckel abschliessbar
- ▶ Kabeleinführung individuell ausbrechbar
- ▶ Kabeldurchführung mit Gummileiste im Innern

LIEFERUMFANG

- ▶ Wandgehäuse mit Deckel, abschliessbar
- ▶ Spleisskassetten je nach Bedarf
- ▶ Schrumpfspleisschutz

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- ▶ Masse: 400 x 255 x 86 mm (HxBxT)
- ▶ Schutzgrad: IP55
- ▶ Material: Kunststoff (RoHS-konform)
- ▶ Gewicht: 1.2kg
- ▶ Einsatztemperatur: -40 bis +80°C
- ▶ Kabeleinführung: individuell

BESTELLINFORMATION

KURZBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	BESTELL-Nr.
BEP-2	Hausanschlusskasten bis 144 Fasern	BEY 1059271
Spleisskassette Schrumpf	Spleisskassette Schrumpf 12 zu BEP	BEY 1059272
Spleisskassette ANT	Spleisskassette ANT 12 zu BEP	BEY 1059273
Set Montagewinkel F-3000®	Montagewinkel-Set für 1x Mittelstück F-3000® Simplex schraubbar (inkl. 2x Befestigungsschrauben)	EQN 1076350

BEP-2

LWL-Hausanschlusskasten

