

DIAMOND *flexos*

LWL Passive Komponenten

ZUBEHÖR

Die DIAMOND *flexos* Spleiss- und Kopplerkassette bietet einzigartige Modularität und höchsten Bedienungskomfort. Trotz kleinster Bauform wird der Biegeradius von > 32 mm beim Einsatz von Spleissverbindern oder Kopplern immer eingehalten.

LEISTUNGSMERKMALE

- ▶ Einzigartiges, multifunktionales und bedienungsfreundliches System
- ▶ Nur 6 mm hoch ist die DIAMOND *flexos* Spleisskassette, d.h. es passen 4 Kassetten auf 1HE
- ▶ Problemlose Auskreuzung der Fasern möglich unter Einhaltung des Biegeradius von > 32 mm
- ▶ Der Biegeradius von > 32 mm wird auch dann eingehalten, wenn alle 13 ANT-Spleisssschutze im Spleisskamm eingeklickt sind
- ▶ Immer mit dabei ist das Werkzeug, um die 0.9 mm Adern in den Zugentlastungskamm einzuklicken, da es in die Spleisskassette integriert ist
- ▶ Der Zugentlastungskamm kann bis zu 12×0.9 mm Adern aufnehmen
- ▶ Das seitliche Scharnier ist unverlierbar, da es in der Spleisskassette integriert ist
- ▶ Die Spleisskassette weist keine scharfen Ecken und Kanten auf, damit die Faser auch bei Zug nicht beschädigt werden kann

BESTELLINFORMATION

KURZBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	BESTELLNUMMER
Kassette <i>flexos</i>	Spleisskassette für max. 12xFasern inkl. Einpresswerkzeug Dimensionen: 155 x 92 x 6 mm Material: PC Polycarbonat	EQN 1010382
Deckel Kunststoff	Deckel aus Kunststoff Dimensionen: 155 x 92 x 2.1 mm Material: ABS	DAC 1008244
Deckel Aluminium	Deckel aus Aluminium Dimensionen: 155 x 92 x 1 mm Material: Aluminium	DAC 1008247

Spleiss-/Kopplerkassette



EQN 1010382



DAC 1008244



DAC 1008247

BESTELLINFORMATION

KURZBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	BESTELLNUMMER
Zugentlastungskamm für 0,9 mm Adern	Zugentlastungskamm für max. 12x 0,9 mm Dimensionen: 23 x 6 x 2 mm Material: PC Polycarbonat	DAD 1038459
Spleisskamm für Krimpspleissschutze	Spleisskamm für max. 13xKrimpspleissschutze Dimensionen: 33,5 x 34,5 x 4,5 mm Material: PC Polycarbonat	DAD 1008842
Spleisskamm für Ø 2,4 bis 2,7 mm Schrumpf-Spleissschutze	Spleisskamm für max. 6x Ø 2,4 bis 2,7 mm Schrumpf-Spleissschutze Dimensionen: 29,5 x 33 x 4 mm; Material: ABS	DAD 1038458
Spleisskamm für Ø 2,7 bis 3 mm Koppler-Spleissschutze	Spleisskamm für max. 6x Ø 2,7 bis 3 mm Koppler-Spleissschutze Dimensionen: 29,5 x 33 x 4 mm; Material: ABS	DAD 1038456

KURZBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	BESTELLNUMMER
Krimpspleissschutz	Spleissschutz Krimp (Einzelteil) Länge 30 mm	EQN 1003093
Micro-Schrumpfspleissschutz	Micro-Spleissschutz Schrumpf Länge 25mm, Ø 1,3 mm	EQN 1040237
Schrumpfspleissschutz	Spleissschutz Schrumpf Länge 25mm, Ø 2,4 mm	EQN 1056897
Schrumpfspleissschutz	Spleissschutz Schrumpf Länge 45mm, Ø 2,4 mm	EQN 1003094
Schrumpfspleissschutz	Spleissschutz Schrumpf Länge 60mm, Ø 2,4 mm	EQN 1003095

