

# DIAMOND *flexos*

## LWL Passive Komponenten

### KABELENDVERSCHLUSS DIN-MONTAGE

Das DIAMOND flexModul mini ist für den Einbau in Gehäuse und Schränke mit einer 35 mm Hutschiene geeignet. Mit den nach unten ragenden Mittelstücken kann die abgehende Steckverbindung optimal geführt werden. Es können bis zu 4 Fasern als Spleiß oder Fan-/Breakout angeschlossen werden. Die sehr kompakte Bauform ist ideal für den nachträglichen Einbau bei beengten Platzverhältnissen.

#### TECHNISCHE DATEN

Bauweise:	DIN Schienen Montage
Portanzahl:	4
Frontseitige Schnittstelle:	2x E-2000® duplex
Rückseitige Schnittstelle:	2x E-2000® duplex
Faser Typ:	Erfüllt Standard ITU-G.652.D und ITU-G.657.A1
Faser Kennzeichnung:	Farbcodierung auf Faser und Mantel
Portnummerierung:	1-4
Beschriftungsfeld:	Papierstreifen mit transparenter Abdeckung
Konfiguration:	- inkl. Pigtail zum Spleissen mit ANT Spleisschutz - ohne Pigtail, für FanOut oder BreakOut
Gehäusematerial:	Aluminium eloxiert
Kabeleinführung:	M20 für Kabel von 7mm – 14mm oder 4 Faser FanOut Aufteiler
Temperatur im Betrieb:	Stecker und Adapter -40°C bis 85°C
Dimension:	siehe Zeichnungen
Gewicht:	0.3 kg
Auslieferungszustand:	Vormontiert
RoHS, REACH konform:	Ja

PRODUKTENAME	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
flexModul mini - Spleissung	Bestückt mit: - 1x DIN Gehäuse mit Kabeleinführung - 2x E-2000® Compact dx Mittelstücke, - 4x Pigtail E-2000® Simplex, APC, SM - 4x Spleisschutz ANT	1085560
flexModul mini - Vorkonfektioniert	Bestückt mit: - 1x DIN Gehäuse mit Kabeleinführung - 2x E-2000® Compact dx Mittelstücke	1083489
Optionen	- E-2000® PC SM - E-2000® PC MM OM1 - E-2000® PC MM OM2 - E-2000® PC MM OM3 - E-2000® PC MM OM4	Auf Anfrage

### flexModul mini



flexModul mini - Frontseiten Ansicht



flexModul mini - Rückseiten Ansicht



flexModul miniSpleissung - 1085560



flexModul mini Vorkonfektioniert - 1083489

